



Daži cilvēki dodas
**uz katlu telpu, lai vadītu
savu apkures sistēmu**

Citi to dara **attālināti,
izmantojot aplikāciju,
pie tam no jebkuras
vietas pasaulē**



Bosch ProContol - kontrole ar dažām rokas kustībām! Aplikācija ir vienkārši lietojama un piedāvā plašu priekšrocību un funkciju klāstu.

• Klasifikācija attēlo apkures katla Condens 9000i energoefektivitāti savienojumā ar automātiku CW 400. Klasifikācija citiem produktiem var būt atšķirīga.

Revolucionāri vienkārša tehnika, kas ideāli iekļausies jūsu mājās

Aprīnājami vienkāršs, vienkārši aprīnājams - Bosch Condens 9000i. Iekārtas mūsdienīgais, unikālais dizains pārliecina jau no pirmā acu skatiena. To apliecina arī iekārtas īpašības: augstāzīga, energoefektīva un revolucionāri vienkārša tehnika, kas padarīs jūsu vēlmes attiecībā uz apkuri viegli piepildāmas.

Efektivitāte neskaitāmās kombinācijās

Ar jaudas diapazonu no 20 līdz 50 kW Condens 9000i atbilst dažādām prasībām. Modeļus ar 20 un 30 kW lielu jaudu jūs saņemsiet kā pilna aprīkojuma pie sienas stiprināmu iekārtu, ieskaitot izplešanās tvertni, sūkni un pārslēgšanas vārstu.

Augsta efektivitāte visu gadu

Ar augsto sezonālās apkures energoefektivitātes koeficientu 94% un kombinācijā ar laika apstākļu vadīto regulatoru CW 400, iekārta Condens 9000i sasniedz energoefektivitātes klasi A+. Degļa modulācija: 10 līdz 100% no maksimālās jaudas. Tāpēc tas ir efektīvs arī tad, ja netiek izmantota pilna jauda.

Bosch pirmklasīgā kvalitāte

Bosch nevainojamā kvalitāte raksturīga arī iekārtai Condens 9000i. Labs piemērs: ilgmūžīgais un ērti tīrāmais siltummainis. Tas izgatavots no nerūsējoša un izturīga alumīnija-silīcija sakausējuma, ko ļoti viegli var notīrīt speciālists.

Vienkārša un ērta lietošana

Skārienjutīgajā ekrānā var ērti vadīt apkures pamatfunkcijas. Lietošana ir ļoti vienkārša. Turklāt kļūdas iespēja ir tikpat kā neiespējama.

Uzstādīšana vienā acmirkli

Pārdomāta iekšējā konstrukcija paātrina uzstādīšanu. Apkures speciālists var ērti aizsniegt visus mezglus. Dažas darbības un Condens 9000i jau būs piestiprināts pie sienas un gatavs ekspluatācijai. Salīdzinājumā ar iepriekšējo paaudzi tas ievērojami ietaupa uzstādīšanas laiku.



Ekspluatācijai gatavs!

15 litru izplešanās tvertne nodrošina apkures sistēmas ūdenim vēra ņemamu izplešanās apjomu, piemēram, papildu radiatoriem vai grīdas apkurei. Dalītais regulators ļauj ērti regulēt galvenās funkcijas, izmantojot skārienjutīgo paneli. Aiz tā izvietots atvāzams CW400 regulators ar optimizētu ergonomisku un teksta displeju, kas ļauj aktivizēt sistēmu, piespiežot taustiņu.

Visu priekšrocību pārskats:

- ▶ Augsta efektivitāte visa gada garumā, pateicoties plašajām modulācijas iespējām (1:10)
- ▶ Unikāls dizains ar augstvērtīgu stikla virsmu
- ▶ Augstvērtīgi un ilgmūžīgi materiāli
- ▶ Vienkārša lietošana
- ▶ Ātra un laiku taupoša uzstādīšana un apkalpošana
- ▶ Pieejams plašs modeļu klāsts ar pilnu vai bāzes aprīkojumu

Uzziniet vairāk par Condens 9000i priekšrocībām un vadības iespējām:



www.condens9000i.lv



Pie sienas stiprināmais Bosch Condens 9000i ir jūsu mājokļa spilgta iezīme. Augstvērtīgā stikla virsma ne tikai labi izskatās, bet arī atvieglo lietošanu, pateicoties skārienjutīgā ekrāna funkcijai. Bosch Condens 9000i piedāvā klientam visas iespējas, kādas vien savienotai māsaimniecībai ir iespējamas - ieskaitot apkures sistēmas mobilo tālvadības regulēšanu ar viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot Bosch ProControl aplikāciju.

Bosch ProControl aplikācija: attālināta vadība no viedtālruņa vai planšetdatora

Aplikācija nodrošina svarīgākās jūsu apkures iekārtas attālinātas regulēšanas funkcijas. Intuitīvā saskarne ļaus jums mainīt iekārtas darba režīmu, temperatūru, apkures programmu, kā arī saņemt paziņojumus par darbības

traucējumiem. Regulēšanas koncepts ir pavisam vienkāršs un ērts - viegls pieskāriens jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā ir viss, kas nepieciešams, lai veiktu vajadzīgo funkciju.

Tehniskie dati:

Condens 9000i		GC9000iW-20	GC9000iW-30	GC9000iW-40	GC9000iW-50
Priekšējā paneļa krāsa		balta	balta	balta	balta
Min. siltuma slodze dabas gāzei	kW	2,7	3,0	5,1	6,3
Maks. siltuma slodze dabas gāzei	kW	19,3	30,2	40,8	48,9
Nominālā siltuma jauda apkurei (50/30 °C)	kW	20	31	41	49,9
Maks. karstā ūdens ražošanas jauda	kW	19,3	30,2	40,8	48,9
Elektrības patēriņš gaidīšanas režīmā	W	< 2	< 2	< 2	< 2
Trokšņu līmenis atbilstoši ErP15	dB(A)	42	50	51	55
Lietderības koeficients	%	109	109	109	109
Energoefektivitātes klase		A	A	A	A
Aprīkojums					
Izplešanās tvertne	l	15	15	nav	nav
Energoefektīvs sūkņis EEI < 0,23		iebūvēts	iebūvēts	iebūvēts	iebūvēts
Pārslēgšanas vārsts		iebūvēts	iebūvēts	nav	nav
Izmēri un svars					
Augstums	mm	735	735	735	735
Platums	mm	520	520	520	520
Dziļums	mm	425	425	425	425
Neto svars	kg	48	48	42	47

Robert Bosch SIA
Mūkusalas iela 101
Rīga, LV-1004
Tālrunis: +371 67802080
www.junkers.lv
www.condens9000i.lv

TT 1605 LV



Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Condens 9000i

Jaunas tendences gāzes apkurē

